

ITALIANO

GASTRO GN8

Item code **124366**

POLIBOX®


(R)evolutionary

Descrizione del prodotto. Il contenitore isotermico POLIBOX®, realizzato in polipropilene espanso (PPE), è idoneo a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà coibentanti del polimero espanso, il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk che garantisce una caduta termica conforme alla norma UNI EN 12571:1999.

Caratteristiche tecniche. Il polipropilene è espanso con CO₂, senza CFC e HCFC, e non ha agenti di espansione residui. Ha una struttura a celle chiuse che gli conferisce eccellenti caratteristiche di dissipazioni di energia negli urti e di resistenza termica specifica.

Il Polipropilene Espanso ha un ottimo bilancio ecologico e non provoca danni all'ambiente né per effetto produttivo né come materia prima, in quanto:

- è composto prevalentemente da aria (in relazione alla densità può raggiungere il 98% di aria) e solo dal 2% di materiale strutturale di puro idrocarburo
- è riciclabile al 100% e a cicli infiniti senza rilascio di residui nell'ambiente o perdita di caratteristiche chimico-fisiche.
- è un polimero plastico stabile di idrogeno e carbonio.
- Temperatura di esercizio -40 + 120 °C



Conforme UNI EN ISO 12571:1999

PPE
EPP



Il primo contenitore isotermico realizzato con il 15% di materiale riciclato proveniente da reti da pesca.



Certificazioni.


I prodotti POLIBOX® presentano le seguenti certificazioni ottenute presso la Stazione Sperimentale dell'Industria per le conserve alimentari di Parma (SSICA):

- Decadimento freddo-caldo
 - Decadimento in regime di congelamento
- Presso Pack Co Srl:
- Prove di screening per il contatto indiretto con gli alimenti.

Dimensioni e misure.

Impilabile.....	✓
Colore standard.....	■
Colore coperchio.....	■
Capacità	38,6 lt
Spessore pareti.....	30 mm
Densità EPP	45 gr/lt
Peso.....	1100 gr
Pezzi per pacco.....	5
Pezzi per bancale.....	50

Peso e dimensioni hanno una tolleranza del +/-10%



capacità



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

www.polibox.com

Manuale d'uso e manutenzione >



ENGLISH

GASTRO GN8

Item code **124366**

POLIBOX®


(R)evolutionary

Product description. The isothermal box Polibox®, made of polypropylene foam (PPE), is suitable to protect food against thermal stresses due to the insulating properties of polymer foam, which has a coefficient of resistivity (Lambda) of 0,039 W/mk, which guarantees a thermal loss according to standard UNI EN 12571:1999.

Technical features. The polypropylene is expanded with CO₂, without CFC and HCFC and doesn't have residual expansion agents. It has a closed-cell structure, which gives excellent energy dissipation characteristics with shock and specific thermal resistance.

Polypropylene foam has an excellent environmental balance and doesn't cause environmental damages either due to production effect or as raw material, because:

- it consists mainly of air (with regard to the density it can reach 98% air) and only 2% of pure structural hydrocarbon material.
- it is 100% recyclable and at infinite cycles without the release of waste into the environment or loss of physical-chemical characteristics.
- it is a stable plastic polymer of hydrogen and carbon.
- Operating temperature -40° + 120°C




180 MIN

Conforms UNI EN ISO 12571:1999

PPE
EPP



The first isothermal container made with 15% recycled material from fishing nets.



Certifications.



The Polibox® products present the following certifications obtained at the Experimental Station of Industry for canned food in Parma (SSICA):

- Cold-hot decay
 - Decay under freezing
- Obtained from Pack Co Srl:
- Overall migration testing OM6

Dimensions.

Stackable.....	✓
Colour	■
Colored lid.....	■
Capacity	38,6 lt
Wall thickness	30 mm
Material density	45 gr/lt
Vacuum weight	1100 gr
Pieces per package....	5
Pieces per pallet	50

Weight and dimensions have a tolerance of +/-10%



capacity



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

www.polibox.com

Manual of use and maintenance >



FRANÇAIS

GASTRO GN8

Item code **124366**

POLIBOX®


(R)evolutionary

Description du produit. Le conteneur isotherme Polibox®, fabriqué en polypropylène expansé (PPE), est conçu pour protéger les aliments des sollicitations thermiques grâce aux propriétés isolantes du polymère expansé qui possède un coefficient de résistance (Lambda) de 0,039 W/mk qui garantit une chute de température conforme à la norme UNI EN 12571.

Caractéristiques techniques. Le polypropylène est expansé avec du CO₂, sans CFC et HCFC, et ne présente pas d'agents d'expansion résiduels. Il possède une structure à cellules fermées qui lui confère d'excellentes caractéristiques de dissipation d'énergie dans les chocs et de résistance thermique spécifique.

Le Polypropylène Expansé présente un très bon bilan écologique et ne dégrade pas l'environnement ni par effet de production ni comme matière première étant donné que:

- il est principalement composé d'air (en terme de densité il peut atteindre 98% d'air) et de seulement 2% de matériel structurel d'hydrocarbure pur
- il est 100% recyclable et à cycles infinis sans émission de résidus dans l'atmosphère ou perte de ses caractéristiques chimico-physiques.
- c'est un polymère plastique stable d'hydrogène et de carbone.
- Température d'exercice -40 + 120 °C



Conforme UNI EN ISO 12571:1999

PPE
EPP



Le premier conteneur isotherme fabriqué avec 15% de matériaux recyclés issus de filets de pêche.



Certifications.


Les produits POLIBOX® possèdent les certifications suivantes obtenues auprès de la Station Expérimentale de l'Industrie pour les conserves alimentaires de Parme (SSICA):

- Dégradation chaud-froid
 - Dégradation en régime de congélation
- Auprès de Pack Co Srl:
- Test de migration globale OM6

Dimensions et tailles.

Empilable.....	✓
Couleur standard.....	■
Couleur de couleur.....	■
Volume.....	38,6 lt
Épaisseur des parois...	30 mm
Densité EPP	45 gr/lt
Poids.....	1100 gr
Pièces par paquet.....	5
Pièces par palette.....	50

Le poids et les dimensions ont une tolérance de +/-10%



Volume



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

www.polibox.com

Mode d'emploi et maintenance >



ESPAÑOL

GASTRO GN8

Item code 124366

POLIBOX®

(R)evolutionary

Descripción del producto. El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

Características técnicas. El polipropileno es expandido con CO₂, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C

-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

180 MIN

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

PPE
EPP



El primer contenedor isotérmico fabricado con al menos 15% de material reciclado procedente de redes de pesca.



Certificaciones.


Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
 - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6

Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color
- Tapa coloreada.....
- Capacidad 38,6 lt
- Espesor paredes 30 mm
- Densidad material..... 45 gr/lt
- Peso neto..... 1100 gr
- Uds. por caja 5
- Uds. por palet..... 50

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%



capacidad



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

www.polibox.com

Manual de uso y mantenimiento >



DEUTSCH**GASTRO GN8**Item code **124366****POLIBOX®**

(R)evolutionary

Produktbeschreibung. Der aus Polypropylen-Schaumstoff (PPE) Polibox® isotherme Behälter, ist dazu geeignet, Lebensmittel vor Wärmebeanspruchungen zu schützen, dank den isolierenden Eigenschaften des expandierten Polymers, das einen spezifischen Widerstandstemperaturkoeffizienten (λ) von 0,039 W/mK hat und einen Wärmeverlust nach den DIN EN ISO 12571 Normen gewährleistet.


Technische Daten. Das Polypropylen wird mit CO₂, ohne CFC und HCFC, geschäumt und enthält keine Rückstände von Ausdehnungsmitteln. Durch seine geschlossene Zellstruktur, weist er hervorragende Zerstreuungsfähigkeiten der Energie und spezifischen thermischen Widerstand auf.

Der Polypropylen-Schaumstoff weist eine optimale Umweltverträglichkeit auf und ist weder durch die Herstellung, noch als Rohstoff umweltschädlich, denn:

- Er besteht zu 98% aus Luft und nur zu 2% aus reinem Kohlenwasserstoff als Strukturmaterial.
- Er ist zu 100% endlos recyclebar ohne Auswirkungen auf die Umwelt, da er keine Rückstände hinterlässt und keine physikalisch-chemischen Eigenschaften verliert.
- Er ist ein stabiles Kunststoff-Polymer aus Wasserstoff und Kohlenstoff.
- Betriebstemperatur -40° + 120°C

-22°C  **-18°C****+3°C**  **+7°C****+75°C**  **+65°C****180 MIN****Konform UNI EN ISO 12571:1999**PPE
EPP

Der erste isotherme Behälter, der zu 15 % aus recyceltem Material aus Fischernetzen besteht.

**Zertifizierungen.**



Polibox®-Produkte haben folgende Zertifizierungen bei der Stazione Sperimentale dell'Industria per le conserve alimentari di Parma (SSICA) erhalten:

- Untersuchung der Kurzkontakt Migration
- Untersuchung der Langkontakt Migration
- Kalt-Heiß-Zerfall
- Zerfall unter dem Gefrierpunkt

Maßen

Stapelbarkeit.....	✓
Farbe.....	
Deckelfarbe	
Kapazität	38,6 lt
Wandstärke.....	30 mm
Materialdichte.....	45 gr/lt
Leergewicht	1100 gr
Stück pro Karton	5
Stück pro Palette	50

Gewicht und Maße haben eine Toleranz von +/-10 %



kapazität

**1 x GN 1/1****2 x GN 1/2****2 x GN 2/4****1 x GN 2/3
1 x GN 1/3****3 x GN 1/3****4 x GN 1/4**www.polibox.com**Benutzerhandbuch und Wartung >**